

KAWASOKI

KJ2DS

カワサキは「効率の探究」をテーマに、21世紀のお茶づくりを考えます。

KJ2DS

KJ2 棚下機

KJ2に棚下仕様登場!

棚を傷付けないスムーズな動き!

先端技術で
人に優しい高性能

カワサキ乗用型摘採機

NEW

■仕様 乗用型摘採機 KJ2 (棚下機)

エンジン カワサキFD750D(2気筒ガソリン)

排気量 745cc

最大出力 19.9kW/3600min⁻¹
(27PS/3600rpm)

全長(作業時) 2880mm

全幅(作業時) 2290mm

全高(作業時) 1690mm

軌間 1600~1800mm(可変仕様)

安全登坂角度 15度以下

走行速度 0~5.0km/h

有効刈高さ 500~900mm(標準型)

作業能率 60分/10a(作業条件により異なります)

刈刃方式 復動バリカン式

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。



特徴

- 標準型の「KJ2」より着座位置を低く設置することで、被覆の棚の下でも楽々作業が出来るようになりました。
- 棚下ワイヤー回避用ガイドを採用していますので、機体の一部が棚に引っかかって破損させるようなことはありません(脱着可能)。
- 軌間幅1600~1800mmに対応する幅可変仕様ですので様々な茶園に対応できます。また、軌間幅を変えても機体は自動的にセンターに来ますので、操作性が安定しています。
- 環境に配慮して設計されたエンジンを採用。茶園にも優しい乗用型摘採機です。

比較図



棚下ワイヤー回避用ガイド



コンパクトな運転席

ISO9001
認証取得

カワサキ機工株式会社

●本部 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川
☎0537-27-1712 FAX.0537-27-1716
<http://www.kawasaki-kiko.co.jp>

