

KAWASAKI

乗用型複合管理機

KJM6

KJM6

茶園の管理作業に特化した 小型乗用複合管理機登場



■仕様 乗用型複合管理機 KJM6

エンジン	クボタ3気筒ディーゼル
排気量	1123cc
定格出力	18.1kW/2800min ⁻¹ 24.3PS/2800rpm
全長(作業時)	1870mm
全幅(作業時)	2170mm
全高(作業時)	2010mm
軌間(固定)	1700、1750、1800、1850
軌間(可変)	1600~1850、1700~1950
安全登坂角度	15度以下

●肥料+カルチ装着時

全長(作業時)	2620mm
全長(運搬時)	2450mm
全幅(作業時)	2170mm
全高(作業時)	2010mm

ミニソイラー



肥料撒布
装置



ロータリー
カルチ

肥料を散布直後に
ロータリーカルチで攪拌します



ミニソイラーも
装着できます

運転席からホッパーの中が見やすい構造です

特 徴

- ・肥料撒布とロータリーカルチ作業が同時にできます。
- ・肥料撒布ホッパー容量は300リットルです。
- ・肥料撒布は片撒きが可能です。
- ・肥料の増減による回転ムラを抑制します。
- ・カルチは用途に合わせて2段階変速です。
- ・キャタピラはゴムパッド仕様で、軽快な乗り心地です。

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。



ISO9001
認証取得



カワサキ機工株式会社

〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1
TEL: 0537-27-1791 FAX: 0537-27-1716
ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>