K()\X/()S()Ki

用型防除機



先端技術で人に優しい高性能 傾斜地対応モデル

カワサキ乗用型防

■仕様 可変型機構搭載小型防除機 KJS4-BF

エンジン ヤンマー3気筒ディーゼル

排気量 1115cc

16.7kW/2800min⁻¹ 定格出力

(22.7PS/2800rpm)

全長(作業時) 2020mm 全幅(作業時) 5700mm 全高(作業時) 2500mm

軌間(可変) 1800~1500mm

1850~1550mm 1900~1600mm

軌間(固定) 1650·1600·1550mm

1800 · 1750 · 1700mm

1900 · 1850mm

安全登坂角度 15度以下

作業能率 12分/10a(作業条件により異なります) 噴霧高さ 520mm~1220mm タンク容積 600ℓ(薬液使用料500ℓ)

薬液の移動による前後の重心 変化を抑えたタンク形状と、 傾斜地でも薬液残量を少なく する2系列吸液。



- ・前方ブーム仕様 (BF)、後方ブーム仕様 (BR) をラインナップ。
- ・重心変化を抑えた薬液タンク。空容積600リットル、薬液使用量500リットル。
- ·丸山製MS1200大型動噴搭載で余裕の散布作業。
- ・ミニソイラーを装着すれば、浅・中耕作業が可能(オプション)



●ダニ噴口



●ミニソイラ-



●モノポンプ



コントローラ・

●カイガラ噴口

※機械の改良に伴い、予告なく仕様及び外観を変更することがありますのでご了承ください。





フプナナー 大袋 工作朱式 会本土 〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1 TEL:0537-27-1791 FAX:0537-27-1716 ホームページ http://www.kawasaki-kiko.co.jp