

KAWASAKI

KJ2



ガソリンワンエンジン採用で 小型化&軽量化&実現!

先端技術で
人に優しい高性能

カワサキ乗用型摘採機

安全性
操作性
大きくUP!

幅可変型

自動で
茶刈機は
センターへ

ワンタッチ
駐車ブレーキ
採用



払い板が消えた!



KJ4Nで好評の
払い板無し構造に改良しました。

特徴

- ◎軌間1650~1850mmを機械センターより左右に均等伸縮(手動)。
- ◎軌間を変えても茶刈機は自動でセンターに来ることにより安定した操作性と品質を実現。
- ◎刈高さ調整はデジタル表示でワンタッチ設定方式です。
- ◎走行体上面はKJ4と同様に広々とした作業スペースを確保。茶袋の交換・積み下ろしが楽に。
- ◎カセット刃の採用により、摘採・浅刈り・剪枝が一台の刈取り台で可能に。
- ◎高出力27馬力ガソリンエンジンを搭載、余裕の作業を実現しました。

■仕様 乗用型摘採機KJ2

エンジン	カワサキFD750D(2気筒ガソリン)
排気量	745cc
最大出力	19.9kW/3600min ⁻¹ (27PS/3600rpm)
寸法(格納時)	全長 1665mm 全幅 2130mm 全高 2000mm
寸法(作業時)	全長 2880mm 全幅 2290mm 全高 1740mm
軌間(可変)	1600~1800mm 1650~1850mm
安全登坂角度	15度以下
走行速度	0~5.0km/h
生葉収容量	120kg(20kg×6袋)
作業能率	60分/10a
刈り刃方式	複動バリカン式
有効刈高さ	510~960mm

※機械の改良に伴い予告なく仕様及び外観を変更する場合がありますのでご了承ください。



●乗用型刈均ダクトJKD



●交換刃カセットCBAR+CBM



●自動で茶刈機はセンターへ

ISO9001
認証取得



カワサキ機工株式会社

〒436-0005 静岡県掛川市伊達方滑川810-1
TEL : 0537-27-1791 FAX : 0537-27-1716
ホームページ <http://www.kawasaki-kiko.co.jp>